



waterzuivering
intern transport
containersystemen
teeltsystemen
grondbooringen

TECHNISCH BUREAU W.M. BRUINE DE BRUIN B.V.



aluminium Kweektafels

Alle door Technisch Bureau W.M. Bruine de Bruin B.V. geproduceerde kweektafels zijn leverbaar in een vaste of verrolbare uitvoering. De tafels worden geheel op klantspecificatie geproduceerd en bestaan uit een aluminium bovenconstructie, gemonteerd op een verzinkt stalen of aluminium uitgevoerd onderstel.

Lasmodel en exportmodel kweektafel

De aluminium bovenconstructie kan worden uitgevoerd in een lasmodel of export model. Het lasmodel bestaat uit compleet voorgelaste aluminium segmenten van ca. 6,00-7,00 meter lengte welke op locatie aan elkaar gekoppeld dienen worden. Het opbouwen van de tafels is daardoor zeer eenvoudig. Om transportvolume te besparen leveren wij voor de buitenlandse markt een export model kweektafel. Dit model kweektafel is voorzien van speciale schroefverbindingen tussen de zijprofielen en dwarsprofielen. Op locatie worden de tafels eenvoudig opgebouwd en zijn er geen lasverbindingen meer nodig.

Zijprofiel

De zijprofielen worden op eigen matrijzen geproduceerd uit duurzaam aluminium en zijn voorzien van een vlakke zijrand afgewerkt met stevige aluminium ronde hoeken. Het export model kweektafel is als optioneel te leveren met voorgelaste kopbakken, dit scheelt aanzienlijk in montage-tijd en is eenvoudig te monteren.

Steunen

De steunen van de diverse modellen kweektafels zijn leverbaar in een verzinkt stalen uitvoering of aluminium uitvoering. Door middel van verzinkte draadeinden zijn de steunen aan de bovenzijde in hoogte verstelbaar, het waterpas stellen of juist onder afschot plaatsen wordt hierdoor zeer eenvoudig. Ook zijn de steunen standaard voorzien van een dwarslegger waarop verwarmingsbuizen geplaatst kunnen worden. Indien handmatig water wordt gegeven worden de kopsteunen voorzien van slangenrolgeleiders,

deze bestaan uit kunststof rollen gemonteerd op de eerste tafelsteun. Ook leveren wij steunen welke middels grondplaten in de volle grond geplaatst kunnen worden, het storten van betonpaadjes tussen de tafels is dan niet meer nodig.

Kweektafels type lasmodel

De aluminium bovenconstructie van het lasmodel wordt geleverd in segmenten van ca. 6,00 -7,00 meter lengte waarin de I-profielen voorgelast zijn. Deze voorgelaste segmenten zijn middels koppelplaatjes eenvoudig aan elkaar te bevestigen. Dankzij de voorgelaste constructie zijn de lasmodel tafels eenvoudige en zeer snel te monteren. De roltafels worden standaard voorzien van een anti-kantel constructie. De bredere vaste tafels zijn standaard voorzien van extra verbindingprofielen om een stabiele constructie te waarborgen. Standaard zijprofielen van het lasmodel: 10, 13 en 16 cm. Afwijkende maten op aanvraag.



aluminium Kweektafels



Voordelen aluminium kweektafels:

- Lange levensduur
- Geen onderhoud
- Sterke constructie
- Gebruiksvriendelijk
- Praktisch en doelmatig
- Bouwpakket model is zeer geschikt voor de export.
- Eenvoudig zelf te monteren
- Voor elke teelt een geschikte bodem
- Optimale ruimtebenutting
- Optimale werkhouding
- De roltafels zijn gemakkelijk verrolbaar, zelf tot tafellengtes van meer dan 40 meter!

Om uw productiviteit extra te verhogen bieden wij naast de bovenstaande kweektafels een groot aantal aanverwante producten aan. Deze producten worden geheel op klantspecificatie geproduceerd:

- Monorailwagens
- Transportbanden
- Stapelwagens
- Diverse stellingen
- Werktafels/pottafels
- Tuincentrum presentatietafels



Kweektafels type exportmodel

De aluminium bovenconstructie van het export model wordt geleverd in losse aluminium profielen met een lengtes van ca. 6,00 - 7,00 meter. De I-profielen worden ter plaatse in elkaar geschroefd middels de hiervoor speciaal ontworpen koppelplaatjes. Het bouwpakket model is eenvoudig te transporteren en zeer geschikt voor de export. De roltafels zijn standaard voorzien van een anti-kantel constructie. Bij de bredere vaste tafels worden er extra verbindingsprofielen meegeleverd om een stabiele constructie te waarborgen. Standaard zijprofielen van het bouwpakketmodel: 6,9,12,13 en 18 cm. Afwijkende maten op aanvraag.

Kweektafel bodems

Voor elke teelt voorziet Technisch Bureau W.M. Bruine de Bruin B.V. uw kweektafel van de juiste bodem.

Hierbij een greep uit de mogelijkheden:

- aluminium eb/vloed bodems
- kunststofkanaalbodems
- tempex eb/vloed bodems
- draadmat bodems
- strekmetalen bodems
- tempex vlakke plaat bodems
- tempex bodems met ventilatie gaten
- eternitplaat bodems
- plasticol en shinplay bodems
- teeltgoten
- w-bodem
- aluminiumplaat bodems

Diverse bodems kunnen desgewenst uitgevoerd worden met bodemverwarming en/of AP folie.